

Maskownice śrub i nakrętek




EN: Masking caps

DE: Schutzkappen

RU: Маскировочные колпачки

Maskownica śruby i nakrętki

Bolt and nut caps / Schutzkappe für Schrauben / Маскировочные колпачки для болтов и гаек



NR ART.	TYP	GWINT	B [mm]	D [mm]	H [mm]	A [mm]	KLUCZ
600	MS M5	M5	7,9	10,6	9,5	6,0	8
601	MS M6	M6	9,9	13,2	13,4	7,3	10
602	MS M8	M8	12,9	17,6	16,5	8,7	13
603	MS M10	M10	16,9	21,6	20,3	10,1	17
604	MS M12	M12	18,9	23,6	21,9	11,4	19
605	MS M14	M14	21,9	27,4	24,2	12,5	22
606	MS M16	M16	23,9	29,6	27,2	14,0	24
607	MS M18	M18	26,5	33,3	30,3	17,4	27
608	MS M20	M20	29,0	36,5	33,5	18,0	30
609	MS M22	M22	31,3	38,9	36,0	20,0	32
610	MS M24	M24	34,5	43,9	39,3	20,2	36
611	MS M27 H60/A *	M27	40,0	X	60,0	X	41
612	MS M30	M30	45,8	56,0	51,3	24,8	46
613	MS M33	M33	48,7	59,5	56,2	28,3	50
614	MS M36	M36	54,1	66,0	58,0	29,2	55
615	MS M39	M39	59,5	72,0	61,0	34,6	60
616	MS M42	M42	64,0	76,6	63,1	36,6	64
617	MS M45	M45	68,4	84,0	88,4	34,5	70

Uwaga:

* Typ: **MS M27 H60 *** - niestandardowy kształt. Dane techniczne str. 38.

Materiał: Polietylen.

Standard Color


RAL 9005 7040 9010



Maskownica śrub i nakrętek o wydłużonym kształcie

Bolt and nut elongated cap / Schutzkappe für Schrauben / Маскировочный колпачок для болтов и гаек, удлиненный


Typ: A



NR ART	TYP
397	MS M12 H44/A
3134	MS M14 H28/A
340	MS M16 H53/A
3203	MS M18 H58/A
2175	MS M22 H70/A *
382	MS M24 H70/A
611	MS M27 H60/A
384	MS M27 H80/A
344	MS M36 H110/A *

Miejsce na podkładkę.


Typ: B



NR ART	TYP
398	MS M12 H54/B 2 x nakrętka
342	MS M16 H66/B 2 x nakrętka
3204	MS M18 H73/B 2x nakrętka
381	MS M20 H88/B 2 x nakrętka
343	MS M22 H88/B 2 x nakrętka *
383	MS M24 H90/B 2 x nakrętka
385	MS M27 H100/B 2 x nakrętka
345	MS M36 H138/B 2 x nakrętka *


Miejsce na podkładkę.

Typ: C



NR ART	TYP
380	MS M20/C H60
3215	MS M20/C H70

Typ: D



NR ART	TYP
386	MS M30/D H100 2 x nakrętka

Miejsce na podkładkę.

NR ART.	TYP	GWINT	B [mm]	H [mm]	A [mm]	E [mm]	F [mm]	KLUCZ
397	MS M12 H44/A	M12	18,9	44,0	11,4	26,0	2,9	19
398	MS M12 H54/B 2 x nakrętka	M12	18,9	54,0	11,4	26,0	13,0	19
3134	MS M14 H28/A	M14	21,9	28,0	14,0	34,5	8,4	22
340	MS M16 H53/A	M16	24,2	53,0	16,3	33,0	4,0	24
342	MS M16 H66/B 2 x nakrętka	M16	24,2	66,0	16,3	33,0	17,0	24
3203	MS M18 H58/A	M18	26,5	58,0	21,0	33,4	4,0	27
3204	MS M18 H73/B 2 x nakrętka	M18	26,5	73,0	21,0	36,5	19,0	27
380	MS M20 H60/C	M20	29,3	65,0	19,0	-	-	30
3215	MS M20/H70/C	M20	29,3	75	29	-	-	30
381	MS M20 H88/B 2 x nakrętka	M20	29,3	88,0	19,0	35,5	21,5	30
2175	MS M22/A H70 *	M22	32,3	70,0	21,5	42,0	4,0	32
343	MS M22 H88/B 2 x nakrętka *	M22	32,3	88,0	21,5	42,0	22,0	32
382	MS M24 H70/A	M24	35,2	75,0	21,0	46,6	5,0	36
383	MS M24 H90/B 2 x nakrętka	M24	35,2	94,0	21,0	46,6	24,0	36
611	MS M27 H60/A	M27	40,0	60,0	24,0	50,0	5,4	41
384	MS M27 H80/A	M27	39,9	83,0	24,0	51,3	5,0	41
385	MS M27 H100/B 2 x nakrętka	M27	39,9	99,5	24,0	51,3	27,0	41
386	MS M30 H100/D 2 x nakrętka	M30	51,5	99,5	51,0	59,0	5,0	46
344	MS M36 H110/A *	M36	55,5	110,0	33,6	69,0	6,0	55
345	MS M36 H138/B 2 x nakrętka *	M36	55,5	138,0	33,6	69,0	33,0	55

Materiał: Polietylen.

* Towar w przygotowaniu.

Właściwości:

▶ odporne na promieniowanie UV.

Zastosowanie:

▶ skuteczna i trwała ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

▶ montaż na ekranach wyciszających, barierach ochronnych, lampach oświetleniowych.

Standard Color

RAL 9005 7040 9010

