



Odbojnik
zamknięcia
bramy skrzydłowej
z otworem pod rygiel



Nowość

OTWÓR POD RYGIEL



Możliwość wykonania otworu
w zależności od położenia rygla
względem odbojnika bramy.



Odbojnik zamknięcia bramy skrzydłowej



OBS/przykręcany



NR ART.	TYP	UWAGI
165	OBS/przykręcany	przykręcany



Materiał: stal ocynkowana galwanicznie.

Odbojnik zamknięcia bramy skrzydłowej z otworem pod rygiel

NOWOŚĆ



OBS/przykręcany



NR ART.	TYP	NAZWA	L [mm]
3233	OBS/OTW L39	Odbojnik zamknięcia bramy skrzydłowej z otworem pod rygiel L39	39
3381	OBS/OTW L52,5	Odbojnik zamknięcia bramy skrzydłowej z otworem pod rygiel L52,5	52,5
3382	OBS/OTW L66	Odbojnik zamknięcia bramy skrzydłowej z otworem pod rygiel L66	66

Materiał: stal ocynkowana galwanicznie.

Rygiel wąski



NR ART.	TYP	L [mm]	Ørury
2125	RY220/OC	220	Ø12
2126	RY440/OC	420	Ø14

Materiał: stal ocynkowana galwanicznie.

Rygiel ze sprężyną



NR ART.	TYP	L [mm]	Ørury
2127	RY/S220/OC	220	Ø12
2128	RY/S440/OC	420	Ø14

Materiał: stal ocynkowana galwanicznie.

Przytrzymywacz wrotowy



NR ART.	TYP	L [mm]
2129	PW220/OC	220
2130	PW300/OC	300

Materiał: stal ocynkowana galwanicznie.